METABOND 4T

Technický list výrobku

Název výrobku: Metabond 4T - přísada do motorového oleje pro zušlechtění kovových povrchů.

Metabond 4T je moderní přípravek nové generace pro zušlechtění kovových povrchů ve čtyřtaktních motocyklových motorech, který snižuje tření a zlepšuje mazání. Doporučuje se přidávat Metabond 4T do mazacích olejů předepsané kvality v benzinových motorech nových i používaných čtyřtaktních motocyklů a zahradních strojů vystavených vysokému tepelnému zatížení. Přísada do motorového oleje Metabond 4T byla vyvinuta pro nejmodernější motocykly vybavené mokrou spojkou.

Charakteristická vlastnost, zkušební metoda	Jednotka	Typická hodnota
Barva		hnědá, čirá
Kinematická viskozita při 40 °C MSZ EN ISO 3104:1996	mm^2/s	70,05
Kinematická viskozita při 100 °C MSZ EN ISO 3104:1996	mm^2/s	10,50
Zkouška koroze na měděném pásku (100 °C, 1 hodina) MSZ EN ISO 2160:2000	stupeň	1a

Údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z měření akreditované laboratoře a představují průměrné hodnoty.

V závislosti na vlastnostech dodávaných surovin se mohou ve výrobním procesu vyskytnout drobné odchylky. Ty nemají vliv na kvalitu hotového výrobku.

Český překlad zdroje: Product Datasheet - Metabond 4T.pdf. Obsahová tvrzení nebyla v rámci překladu právně revidována.