METABOND ECO

Technický list výrobku

Název výrobku: Metabond ECO - přísada do motorového oleje pro zušlechtění kovových povrchů.

Metabond ECO je přípravek nové generace. Jde o moderní bezpopelnatý přípravek využívající nanotechnologii k zušlechtění kovových povrchů v motorech osobních a lehkých užitkových vozidel. Má vynikající účinek na snížení tření a zlepšení mazání. Doporučuje se přimíchat jej do oleje předepsané třídy v motorech nových, zánovních i používaných vozidel poháněných benzinem, naftou nebo plynem.

Charakteristická vlastnost, zkušební metoda	Jednotka	Typická hodnota
Barva		hnědá, čirá
Kinematická viskozita při 40 °C MSZ EN ISO 3104:1996	mm²/s	267,3
Kinematická viskozita při 100 °C MSZ EN ISO 3104:1996	mm²/s	není k dispozici
Zkouška koroze na měděném pásku (100 °C, 1 hodina) MSZ EN ISO 2160:2000	stupeň	1a

Údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z měření akreditované laboratoře a představují průměrné hodnoty.

V závislosti na vlastnostech dodávaných surovin se mohou ve výrobním procesu vyskytnout drobné odchylky. Ty nemají vliv na kvalitu hotového výrobku.

Český překlad zdroje: Product Datasheet - Metabond ECO.pdf. Obsahová tvrzení nebyla v rámci překladu právně revidována.