METABOND GT PLUS

Technický list výrobku

Název výrobku: Metabond GT PLUS - přísada do převodového oleje pro zušlechtění kovových povrchů.

Metabond GT PLUS je inhibitor a přípravek pro zušlechtění kovových povrchů s vynikajícím účinkem na snížení tření a mimořádným zlepšením mazání, speciálně navržený pro převodovky, diferenciály a průmyslová soukolí. Po přidání do mazacího oleje předepsané kvality jej lze použít také k ošetření nových, zánovních i používaných zařízení. Výrazné výsledky přináší již během krátké doby.

Charakteristická vlastnost, zkušební metoda	Jednotka	Typická hodnota
Barva		hnědá, čirá
Kinematická viskozita při 40 °C MSZ EN ISO 3104:1996	mm²/s	48,2
Kinematická viskozita při 100 °C MSZ EN ISO 3104:1996	mm²/s	není k dispozici
Zkouška koroze na měděném pásku (100 °C, 1 hodina) MSZ EN ISO 2160:2000	stupeň	1a

Údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z měření akreditované laboratoře a představují průměrné hodnoty.

V závislosti na vlastnostech dodávaných surovin se mohou ve výrobním procesu vyskytnout drobné odchylky. Ty nemají vliv na kvalitu hotového výrobku.

Český překlad zdroje: Product Datasheet - Metabond GT PLUS.pdf. Obsahová tvrzení nebyla v rámci překladu právně revidována.