METABOND H PLUS

Technický list výrobku

Název výrobku: Metabond H PLUS - přísada do hydraulického oleje pro zušlechtění kovových povrchů.

Metabond H PLUS je přípravek proti opotřebení pro ošetření kovových povrchů, speciálně určený pro hydraulická zařízení. Vynikajícím způsobem snižuje tření a mimořádně účinně zlepšuje mazání. Po přidání do mazacího oleje doporučeného výrobcem jej lze použít k ošetření nových i používaných hydraulických zařízení a výrazné výsledky přináší již během krátké doby.

Charakteristická vlastnost, zkušební metoda	Jednotka	Typická hodnota
Barva		hnědá, čirá
Kinematická viskozita při 40 °C MSZ EN ISO 3104:1996	mm^2/s	45,89
Kinematická viskozita při 100 °C MSZ EN ISO 3104:1996	mm^2/s	6,27
Zkouška koroze na měděném pásku (100 °C, 1 hodina) MSZ EN ISO 2160:2000	stupeň	1a

Údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z měření akreditované laboratoře a představují průměrné hodnoty.

V závislosti na vlastnostech dodávaných surovin se mohou ve výrobním procesu vyskytnout drobné odchylky. Ty nemají vliv na kvalitu hotového výrobku.

Český překlad zdroje: Product Datasheet - Metabond H PLUS.pdf. Obsahová tvrzení nebyla v rámci překladu právně revidována.