METABOND OLD SPEZIAL

Technický list výrobku

Název výrobku: Metabond OLD SPEZIAL - přísada do motorového oleje pro zušlechtění kovových povrchů.

Metabond OLD SPEZIAL je přípravek nové generace s vysokou viskozitou pro zušlechtění kovových povrchů, který zajišťuje vynikající utěsnění, mimořádné mazání a snížení tření v opotřebených motorech vozidel a zařízení s výraznou spotřebou oleje (téměř 1 litr na 1 000 km). Stačí jej přimíchat do oleje doporučené třídy používaného v motorech starších vozidel poháněných benzinem, naftou nebo plynem.

Charakteristická vlastnost, zkušební metoda	Jednotka	Typická hodnota
Barva		hnědá, čirá
Kinematická viskozita při 40 °C MSZ EN ISO 3104:1996	mm^2/s	185,6
Kinematická viskozita při 100 °C MSZ EN ISO 3104:1996	mm^2/s	22,05
Zkouška koroze na měděném pásku (100 °C, 1 hodina) MSZ EN ISO 2160:2000	stupeň	1a

Údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z měření akreditované laboratoře a představují průměrné hodnoty.

V závislosti na vlastnostech dodávaných surovin se mohou ve výrobním procesu vyskytnout drobné odchylky. Ty nemají vliv na kvalitu hotového výrobku.

Český překlad zdroje: Product Datasheet - Metabond OLD SPEZIAL.pdf. Obsahová tvrzení nebyla v rámci překladu právně revidována.