METABOND SPIRIT

Technický list výrobku

Název výrobku: Metabond SPIRIT - přísada do motorového oleje pro zušlechtění kovových povrchů.

Metabond SPIRIT je výrobek vyvinutý v roce 2018. Jde o nejmodernější bezpopelnatý nanotechnologický přípravek pro zušlechtění kovových povrchů, určený výhradně pro motory osobních automobilů, s výrazným účinkem na snížení tření a zlepšenými mazacími vlastnostmi. Doporučuje se přidávat jej do předepsaného motorového oleje v nejnovějších osobních automobilech s benzinovým, naftovým nebo plynovým pohonem, vyrobených po roce 2010, vybavených systémem start-stop a katalyzátorem nebo filtrem pevných částic.

Charakteristická vlastnost, zkušební metoda	Jednotka	Typická hodnota
Barva		hnědá, čirá
Kinematická viskozita při 40 °C MSZ EN ISO 3104:1996	mm^2/s	449,8
Kinematická viskozita při 100 °C MSZ EN ISO 3104:1996	mm^2/s	37,36
Celkové číslo kyselosti (TAN) ASTM D 664-11a	mg KOH/g	7,45
Celkové číslo zásaditosti (TBN) ASTM D 4739-0	mg KOH/g	22,70
Hustota při 15 °C MSZ EN ISO 12185:1998	g/cm^3	0,9526
Zkouška koroze na měděném pásku (100 °C, 1 hodina) MSZ EN ISO 2160:2000	stupeň	1a

Údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z měření akreditované laboratoře a představují průměrné hodnoty.

V závislosti na vlastnostech dodávaných surovin se mohou ve výrobním procesu vyskytnout drobné odchylky. Ty nemají vliv na kvalitu hotového výrobku.

Český překlad zdroje: Product Datasheet - Metabond SPIRIT.pdf. Obsahová tvrzení nebyla v rámci překladu právně revidována.