METABOND TRUCK

Technický list výrobku

Název výrobku: Metabond TRUCK - přísada do motorového oleje pro ošetření kovových povrchů.

Metabond TRUCK je bezpopelnatý moderní přípravek pro ošetření kovových povrchů motorů užitkových vozidel s emisními normami Euro I, II, III, IV, V a VI. Má vynikající účinek proti tření a mimořádně zlepšuje mazání. Doporučuje se přidávat jej do motorového oleje předepsané kvality v naftových motorech nejnovějších, zánovních, starších i opotřebených užitkových vozidel, a to i v kombinaci se systémy snižování emisí NOx. Na rozdíl od předchozích vývojových verzí tento výrobek neobsahuje keramické složky!

Charakteristická vlastnost, zkušební metoda	Jednotka	Typická hodnota
Barva		hnědá, čirá
Kinematická viskozita při 40 °C MSZ EN ISO 3104:1996	mm^2/s	283,3
Kinematická viskozita při 100 °C MSZ EN ISO 3104:1996	mm^2/s	není k dispozici
Zkouška koroze na měděném pásku (100 °C, 1 hodina) MSZ EN ISO 2160:2000	stupeň	1a

Údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z měření akreditované laboratoře a představují průměrné hodnoty.

V závislosti na vlastnostech dodávaných surovin se mohou ve výrobním procesu vyskytnout drobné odchylky. Ty nemají vliv na kvalitu hotového výrobku.

Český překlad zdroje: Product Datasheet - Metabond TRUCK.pdf. Obsahová tvrzení nebyla v rámci překladu právně revidována.