METABOND UNIVERSAL

Technický list výrobku

Název výrobku: METABOND UNIVERSAL - přísada do motorového oleje pro zušlechtění kovových povrchů.

METABOND UNIVERSAL je moderní přípravek nové generace pro zušlechtění kovových povrchů, který výrazně snižuje tření a zlepšuje mazání široké škály olejem mazaných strojů, motorů a zařízení. Doporučuje se pro všechna nová i používaná zařízení mazaná olejem, u nichž je požadováno snížení tření a opotřebení.

Charakteristická vlastnost, zkušební metoda	Jednotka	Typická hodnota
Barva		nažloutlá
Kinematická viskozita při 40 °C MSZ EN ISO 3104:1996	mm^2/s	59,7
Kinematická viskozita při 100 °C MSZ EN ISO 3104:1996	mm^2/s	7,76
Zkouška koroze na měděném pásku (100 °C, 1 hodina) MSZ EN ISO 2160:2000	stupeň	1a

Údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z měření akreditované laboratoře a představují průměrné hodnoty.

V závislosti na vlastnostech dodávaných surovin se mohou ve výrobním procesu vyskytnout drobné odchylky. Ty nemají vliv na kvalitu hotového výrobku.

Český překlad zdroje: Product Datasheet - Metabond UNIVERSAL.pdf. Obsahová tvrzení nebyla v rámci překladu právně revidována.